

## DELTA<sup>®</sup>-FASSADE COLOR



**Membrana com superfície colorida em sete cores padrão, permite escolher um efeito de fundo com detalhes de design. Adapta-se a uma grande variedade de materiais e técnicas de fixação, para revestimento de fachadas ventiladas, abertas ou transparentes, como madeira, aço expandido, vidro, etc.**

Material: poliéster altamente resistente, com revestimento sintético.

Aplicação: Membrana de fachada, colorida e respirável para revestimentos com juntas até 50mm de largura, uma cota de superfície de 50%. A Transmissão da radiação UV através do revestimento de vidro não deve exceder 10%.

Reação ao Fogo: **Classe B-s1, d0** (EN 13501-1)

Resistência à Tração: Aprox. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)

Impermeabilidade: W 1 (EN 13859-1+2)

Valor de Sd: Aprox. 0.02m

Estabilidade Térmica: -40°C até 120°C

Espessura: 0.60mm

Peso: Aprox: 300g/m<sup>2</sup>

Peso Rolo: Aprox: 13,50Kg

Dimensão do Rolo: 30m X 1.50m

**LAYEROOF Portugal**

Telef.: +351 925073822 | e-mail: [geral@layeroof.com](mailto:geral@layeroof.com)

[www.layeroof.com](http://www.layeroof.com) | [www.doerken.com/bvf-en](http://www.doerken.com/bvf-en)